

## Copeland - Referencias Cruzadas Para Modelos - BR - QR

Modelo A Ser Reemplazado	Modelo de Reemplazo	*Listado de Material	Voltage	H.P.	Refrigerante	BTUH	**Condición de Operación
BRD2-0750-TFC	BRE4-0750-TFC	501	230/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C
BRD2-0750-TFD	BRE4-0750-TFD	501	460/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C
BRE*-0750-TFC	BRE4-0750-TFC	501	230/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C
BRE*-0750-TFD	BRE4-0750-TFD	501	460/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C
BRE4-0750-TFC	BRE4-0750-TFC	501	230/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C
BRE4-0750-TFD	BRE4-0750-TFD	501	460/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C
BRG2-0900-TFC	BRH2-1000-TFC	501	230/3/60	10	R-22	125,000	A/C
BRG2-0900-TFD	BRH2-1000-TFD	501	460/3/60	10	R-22	125,000	A/C
BRH2-1000-TFC	BRH2-1000-TFC	501	230/3/60	10	R-22	125,000	A/C
BRH2-1000-TFD	BRH2-1000-TFD	501	460/3/60	10	R-22	125,000	A/C
BRK2-1200-TFC	BRK2-1200-TFC	501	230/3/60	12	R-22	150,000	A/C
BRK2-1200-TFD	BRK2-1200-TFD	501	460/3/60	12	R-22	150,000	A/C
QR11M1-TFC	BRH2-1000-TFC	501	230/3/60	10	R-22	125,000	A/C
QR11M1-TFD	BRH2-1000-TFD	501	460/3/60	10	R-22	125,000	A/C
QR12M*-TFC	BRH2-1000-TFC	501	230/3/60	10	R-22	125,000	A/C
QR12M*-TFD	BRH2-1000-TFD	501	460/3/60	10	R-22	125,000	A/C
QR15M1-TFC	BRK2-1200-TFC	501	230/3/60	12	R-22	150,000	A/C
QR15M1-TFD	BRK2-1200-TFD	501	460/3/60	12	R-22	150,000	A/C
QR85K1-TFC	BRE4-0750-TFC	501	230/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C
QR85K1-TFD	BRE4-0750-TFD	501	460/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C
QR90K1-TFC	BRE4-0750-TFC	501	230/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C
QR90K1-TFD	BRE4-0750-TFD	501	460/3/60	7.5	R-22	97,100	A/C

* Listado de Material	Modelos	Descripción
201	AR	Con conexiones para soldar, partes eléctricas y de montaje
240BN	CRKQ	Con conexiones para soldar, configuración de montaje = 7.5 x 7.5 pul. con partes de montaje
242BN	CRKQ	Con conexiones para soldar, configuración de montaje = 4.8x 8 pul. con partes de montaje
280BM	CRKQ	Igual que 240 BN con calefactor de cárter
501	BR, RR, RS	Con conexiones para soldar y partes de montaje
502	RR, RS	Con conexiones para soldar, partes eléctricas y de montaje
504	RR, RS	Con conexiones Rotalock en la succión, partes eléctricas y de montaje
506	CF, CR, CS	Con conexiones para soldar, calefactor de cárter y partes de montaje
522	CR, CS	Con conexiones para soldar, calefactor de cárter, tornillo de puesta a tierra y partes de montaje

** Condición de Operación	
A/C	45/130/65/115/95
HT	45/130/65/130/95
MT	20/120/40/120/95
EMT & LT	-10/120/40/120/95